

ФИЛЬТР КОМБИНИРОВАННЫЙ ФКП-2У марки А2В2СОХРЗ

ТУ 2568-061-05754293-2005



- Комбинированный фильтр ФКП-2У марки А2В2СОХРЗ в составе промышленного фильтрующего противогаса предназначен для очистки вдыхаемого воздуха от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей
- Фильтр обеспечивает защиту от следующих вредных веществ: органических газов и паров с температурой выше 65°C, неорганических газов и паров, монооксида углерода, тетракарбонил никеля, пентакарбонил железа и аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана
- Время защитного действия (время использования фильтра) определяется по привесу
- Фильтр используется с панорамной маской или шлем-маской ШМ-2012, присоединяется к лицевой части с помощью соединительной резьбы с резьбой круглой 40x4 ГОСТ 8762-75
- Масса фильтра – не более 800 г

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

18% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.

Ni(CO)₄
СОДЕРЖАНИЕ
ПАРОВ
ТЕТРАКАРБОНИЛА
НИКЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ

0,1 мг/дм³

+50°C
-40°C
для ЗАЩИТЫ ОТ
АХОВ

+50°C
0°C
для ЗАЩИТЫ ОТ
СО

Технические характеристики фильтра

Наименование показателя	Значение
Начальное сопротивление фильтра воздушному потоку, Па, при расходе 30 дм ³ /мин, не более	260
Коэффициент проницаемости фильтра по СМТ, %, не более	0,01
Допустимый привес фильтра при защите от монооксида углерода, г, не более	60
Масса фильтра, г, не более	1000

Гарантийный срок хранения – 3 года

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.246-2016

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

Производитель

ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского»